

FICHE TECHNIQUE

ALCA-PLUS® RÉHAUSSEUR DE TAC

Augmente l'alcalinité pour un pH stable

3 4 2 1 ÉQUILIBRE DE L'EAU

LES + PRODUIT

- Indispensable redémarrage et après fortes pluies
- Poudre = meilleure dissolution
- Ne trouble pas l'eau
- Corrige rapidement l'instabilité du pH
- Limite le risque de corrosion des métaux
- Moins d'irritation des yeux et de la peau
- Indispensable pour un bon fonctionnement des systèmes de traitement avec sonde Redox



FONCTION DU PRODUIT

Équilibre de l'eau.

Alca-Plus® augmente l'alcalinité de l'eau (TAC) et stabilise le pH. Idéal en cas de pH instable et/ou acide et si TAC < 180 mg/L.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Granulés à pH basique.

Formats disponibles : 5 kg / 10 kg

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Le traitement de l'eau doit être effectué lorsque la filtration est en marche et de préférence le soir après la baignade. Augmentez l'alcalinité par incréments de 30 mg/L à la fois et attendez 4 – 6 h entre chaque ajout. Pour une dissolution optimale, la température de l'eau doit être supérieure à 20° C.

Si le granulé dans le seau a durci et forme de petits blocs, le produit n'est pas endommagé et peut être utilisé après avoir secoué l'emballage. En fonction de la densité du produit, la précision de la mesure peut légèrement varier.

MODE D'EMPLOI

- Contrôlez la valeur du TAC à l'aide des bandelettes d'analyse BAYROL ou du pooltester électronique au moins une fois par semaine et, si nécessaire, ajustez-le à la valeur idéale c'est à dire égale ou supérieure à 80 mg/L.
- Versez la dose de granulés nécessaires directement dans l'eau, avec la pompe de filtration en marche, à plusieurs endroits et à proximité des buses de refoulement.
- Dosage : **Pour augmenter la valeur du TAC de + 10 mg/L, ajoutez 180 g d'ALCA-PLUS® pour 10 m³.**
- Doseur : 200 ml = environ 275 g d'Alca-Plus®



Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site

INFORMATIONS UTILES

Filtres : Tous	pH : Entre 7,0 et 7,4
Volume : Tous	Chlore : Entre 0,5 et 1 mg/L
Où : Dans l'eau	Dosage :
Quand : En cas de besoin	+ 10 mg/L TAC -> 180 g pour 10m³

AVERTISSEMENTS

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.