

FICHE TECHNIQUE

PH-PLUS RÉHAUSSEUR DE PH

Ramène le pH dans sa zone idéale



LES + PRODUIT

- Moins d'irritations (yeux et peau), prévient de la corrosion
- Granulés extra purs
- Anticorrosion: protège les revêtements et équipements
- Matière active extra pure
- Améliore le confort de baignade
- Doseur intégré pour une mesure précise
- Dissolution rapide et totale pour un effet immédiat



FONCTION DU PRODUIT

Équilibre de l'eau.

pH-Plus permet d'augmenter les pH inférieurs à 7,0. La pureté de sa formule assure une action efficace et rapide. Son dosage est facile grâce au doseur inclus.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Granulés alcalins.

Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, oxygène actif, PHMB,...), tous les systèmes de filtration (diatomées, cartouches, sable,...) et tous les revêtements (liner, carrelage, silicomarbreux, polyester).

Formats disponibles : 1 kg / 5 kg

INFORMATIONS UTILES

Filtres : Tous	Quand : En cas de besoin
Volume : Tous	pH : Entre 7,0 et 7,4
Où : Dans l'eau	Dosage : +0.1 pH => 100 g pour 10 m³

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de l'eau divisée par 2). Effectuer de préférence cette opération le soir après la baignade. Une eau douce peut nécessiter des quantités plus importantes.

MODE D'EMPLOI

- Vérifier le pH deux fois par semaine, après chaque apport d'eau neuve et après chaque pluie. Pour assurer le confort de baignade et l'efficacité optimale des désinfectants, maintenir le pH entre 7,0 – 7,4 (7,4 – 7,6 pour le brome).
- Mettre directement pH-Plus en plusieurs endroits du bassin et devant les buses de refoulement, filtration en marche, puis laisser fonctionner la filtration en continu. Ne pas utiliser directement dans le panier de skimmer.
- **Pour augmenter le pH de 0.1, ajouter 100 g pour 10 m³**
- Laisser fonctionner la filtration pendant 2 à 3 heures après le traitement, vérifier le pH et le réajuster si nécessaire.
- Si malgré plusieurs traitements le pH reste toujours <7, vérifier l'alcalinité et l'ajuster avec Alca-Plus® à une valeur > 100 mg/L.



Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site

AVERTISSEMENTS

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.